

	Výkaz výměr	ZS Havířov											Vypracoval:	Brůha
													10.07.2025	
Položka č.:	Název a popis:	Typ:	orientační rozměr v mm:	MJ:	Počet ks	Napětí: (V)	Příkon: [kW]	Připojení ZTI:				Cena za	Cena celkem bez DPH:	
								Připojení plyn :	Příkon: [kW]	Upravená voda	Studená voda			Teplá voda
001	Vitrína chladicí - materiál nerezová ocel, dvojité sklo, zadní prosklené posuvné dveře, rovné přední sklo, vnitřní LED osvětlení, ventilované chlazení, Teplotní rozsah+2 až +8 °C, Klimatická třída 3, Hrubá / čistá váha 99 / 75 kg, Hrubý / čistý objem160 / 88 l, Výstavní plocha 0.9 m², 4 nastavitelné nožky, ExteriérNerezová ocel / Sklo, Interiér Nerezová ocel / Sklo, Vnitřní osvětlení LED, 2 posuvné prosklené dveře, 2 drátěné police chromové + základna, chlazení Ventilované, odtávání Automatické, chladiivo R290, množství chladiwa 45 g, Termometr	LCT 750 F	700x450x400	ks	2	230	0,242						15 581,00 Kč	31 162,00 Kč
002	Chladicí stůl s pracovní deskou bez lemu, pro uložení GN1/1, 2 x dvířka, chlazení: ventilované, chladicí agregát vpravo, provozní teplota: -2/+8°C, termostat: digitální, pracovní deska se zadním lemem 40 mm, chladiivo: R290, elektronická řídící jednotka, automatické odmrazování, max. teplota okolí +43°C, šířka izolace: 70mm, lem vzadu a vpravo 40mm	SCH 2D	1380x700x900	ks	1	230	0,35						69 990,00 Kč	69 990,00 Kč
003	Pracovní stůl, blok se zásuvkami, tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovndí desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zásuvky pojmov GN 1/1 150, lem vzadu 40mm	KSPZB	450x700x900	ks	2								18 711,00 Kč	37 422,00 Kč
004	Výčepní stůl s odkapem a ostříkem - tloušťka prolamované pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovndí desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků.. Dřezy umístění vlevo, dřež pro spüllboy 300x500x300, umývátko 250x250x200, lem vzadu 40mm, 2x Baterie dřežová otočná Easy. Sifon dvoudřežový. Otvor pro pivní stojan a okapní míška se dospecifikuje a docení při realizaci po upřesnění typu a počtu výčepního zařízení.	KSVKV	1350x700x900	ks	2					x	x	x	39 147,00 Kč	78 294,00 Kč
005	výčepní zařízení - externí dodávka			ks	1									0,00 Kč
006	Pracovní stůl s trnoží - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovndí desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní a pravý lem 40 mm. vlevo místo na lednici.	KSPT	1950x700x900	ks	1								12 979,00 Kč	12 979,00 Kč

008	<p>Skříň chladicí 130 l, nerez Napájení 230 V / 1N - 50 Hz</p> <p>Energetická třída B Chladivo R290 Typ chlazení Statické s ventilátorem</p> <p>Materiál Nerez Min teplota okolí [°C] 10 Max. teplota okolí [°C] 38 Objem komory [l] 89,7 B34 Objem brutto [m3] 0.407 Objem netto [m3] 0.321</p> <p>Materiál vrchní desky SS201 Nastavitelné nožičky Tloušťka izolace [mm] 70</p> <p>Otevírání zařízení Oboustranné Těsnění Počet dveří 1 Agregát Typ ovládání Digitální Zámek dveří Roční spotřeba energie [kWh/rok] 237 Minimální teplota zařízení [°C] 0 Maximální teplota zařízení [°C] 10 Cyklus řízeného rozmrazování Ano Hlučnost přístroje [dB] 51,2-52,3 Nosnost [kg] 30 Hmotnost chladiva [g] 35.00 Počet roštů 3 Rozměr roštu [mm x mm] 179x405</p>	DRR200S	595x650x830	ks	1	230	0,158						11 900,00 Kč	11 900,00 Kč
9	<p>Automatický kávovar 90 šálků za hodinu, Velikost displeje 10" Napojení na odpad, Dávkovač [g] 5-16 g Zásobník mleté kávy [g] 150, Šířka netto [mm] 380, Hloubka netto [mm] 560, Výška netto [mm] 690, Hmotnost netto [kg] 28.00, Šířka brutto [mm] 525, Hloubka brutto [mm] 740, Výška brutto [mm] 700, Hmotnost brutto [kg] 35.00, Typ spotřebiče, Elektrické zařízení, Vnější barva zařízení Černé, Kávový mlýnek, Kapučinátor, Objem bojleru [l] 0.70, Počet káv /hod 90, Sací čerpadlo, vhodné i pro použití v cateringu, nezávislé na tlaku ve vodovodním řádu, Napouštění/dopouštění Automatické, Typ ovládání Dotykové, Objemová kapacita nádoby [l] 4.00 Včetně změkčovače a lednice na mléko</p>	X680C + LT08 + C4	<p>380x560x690</p> <p>190x255x415</p> <p>250x560x690</p>	ks	1	230 + 230 + 230	2,5+0,04 + 0,5		x	x			100 058,00 Kč	100 058,00 Kč
010	<p>Pracovní stůl s trnoží - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. místo pro lednice.</p>	KSPT	2200x900x900	ks	1								13 779,00 Kč	13 779,00 Kč
011	<p>Pracovní stůl s policemi - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní lem a 250mm pravý lem výšky 40mm.</p>	KSPP	1800x700x900	ks	1								11 836,00 Kč	11 836,00 Kč
12	Police jednopatrová - tuhá svařovaná konstrukce, jekl 40x40 mm	KPOZJ	1600x300	ks	5								4 955,00 Kč	24 775,00 Kč
013	Opékač párků, materiál nerez, kontrolka chodu a nahřátí, min a max teplota 80-300°C, 5 pozic, délka rolen 320mm,	CW 6	460x270x200	ks	1	230	1,35						24 990,00 Kč	24 990,00 Kč
014	<p>Trouba pro rychlou přípravu, Typ vývinu páry nástřikem, Velikost dotykového displeje 7", řízení vlhkosti, Standardní výbava k zařízení Lopata, Počet hořáků/ploten 1, USB port pro aktualizaci firmware, Počet přednastavených programů 18, Typ ohřevu zařízení Pára, ovládání Dotykové, Vnější barva zařízení Černé</p>	SO 4	431x637x510	ks	1	230	3,3						79 900,00 Kč	79 900,00 Kč

015	Hot dog 4 trny s košíkem s nádobou, materiál hliník, Maximální teplota zařízení [°C]100, Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4, Systém úspory energie, Energeticky úsporný režim, Kontrolky chodu a nahřátí, Falešné dno	HD 04 NK	485x315x353	ks	1	230	1,1						9 990,00 Kč	9 990,00 Kč
016	Kontaktní gril hladký elektrický. teflonová úprava. Nezávislé topné zóny - Společné ovládání horní a spodní desky. Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4. Tloušťka grilovací desky:8.00. Rozměr grilovací desky:365 x 240mm.Zásuvka na odpadní tuk. Kontrolky chodu a nahřátí.	PM 2015 LTF	409x400x210	ks	1	230	3						18 990,00 Kč	18 990,00 Kč
017	Pracovní stůl s trnoží - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. místo pro lednice. lem vzadu 40mm	KSPT	1750x700x900	ks	1								11 836,00 Kč	11 836,00 Kč
018	Dvoudveřový chladicí stůl, 1x dřezem vlevo, 2xvpravo(viz. výkres dispozic) pro uložení GN1/1, obsah: 290l. 2 x samozavíratelná dvířka. celonerezové provedení - zadní stěna pozinkovaná. chlazení: ventilované. chladicí agregát VLEVO provozní teplota: -2/+8°C. termostat: digitální, chladiivo R290 pracovní deska s lemem s dřezem VLEVO. základní příslušenství: 2 x rošt. izolace stěn o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3 energetická třída: C Rozměry dřezu: 340 x 370 mm. Baterie dřezová otočná Easy. Sífon T 705 jednodřez.	RT 2 DS	1350x700x900	ks	3	230	0,35			x	x	x	57 900,00 Kč	173 700,00 Kč
019	Pracovní stůl s trnoží - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. místo pro lednice. lem vzadu a vpravo 40mm	KSPT	1600x700x900	ks	1								10 834,00 Kč	10 834,00 Kč
020	Odšťavňovač. tělo z lehké slitiny. miska a hlava v nerezovém provedení. polykarbonátový ochranný kryt proti postříku. odnímatelná hlava a sítko. hlava na citróny a ostatní citrusové plody	SPM	210x305x330	ks	1	230	0,15						9 900,00 Kč	9 900,00 Kč
021	Mixér barový tělo z lehké slitiny. nerezové nože. objem : 1,5 litru. nádoba polykarbonátová. 16000 otáček/min.	FR 150	210x210x490	ks	1	230	0,35						8 790,00 Kč	8 790,00 Kč
022	Drtič ledu Materiál: Tělo z ABS plastu, nerezová miska na led. Hmotnost: 6 kg (brutto 8 kg). Počet otáček: 800 ot./min. Bezpečnostní pojistka. Snadná údržba. Zařízení vybaveno výkonným motorem, který umožňuje rychlé a rovnoměrné drcení ledu na jemnou tříšť. Schopno vyrobit 120 kg/hodinu.	TRL	465x210x480	ks	1	230	0,35						19 900,00 Kč	19 900,00 Kč

023	Výrobník ledu chlazený vzduchem s odpadovým čerpadlem, produkce: 30kg/den, kapacita zásobníku:15kg, tvar ledu: kostka 38x38 mm, váha kostky: 22g, spotřeba vody: 3,4 l za hod., maximální teplota okolí: + 30°C ,maximální teplota vody: + 20°C, minimální teplota okolí: + 5°C, minimální teplota vody: + 5°C, dvířka z ABS plastu, celonerezové provedení, chladiivo R404A	IMK 3215 ADP	405x515x744	ks	1	230	0,34			x		x	38 900,00 Kč	38 900,00 Kč
023a	Automatický změkčovač vody včetně 25 kg tabletové soli kapacita nádoby: 8 l. náplň pryskyřice: 5,6lteplota vody: 8-25 °C váha: 12 kg. zabráňuje zavápnění zařízení a tím chrání přístroj před poškozením, elektromechanická řídicí jednotka. možnost nastavení trvání každé regenerační fáze. regenerace tabletovou solí. bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu. vstupní tlak: 2-8 bar. připojení na šrbení 3/4" s vnitřním závitem. maximální doporučený průtok: 1400l/hod. snadná instalace díky automatickému instalačnímu programu, sterilizace pryskyřice během regenerace. automatické sledování hladiny soli v nádrži. směšovací šroub - lze nastavit tvrdost vody podle potřeb uživatele	AL08	300x455x540	ks	1	230	0,005			x			14 990,00 Kč	14 990,00 Kč
024	Police jednopatrová - tuhá svařovaná konstrukce, jekl 40x40 mm	KPOZJ	1600x300	ks	3								4 955,00 Kč	14 865,00 Kč
														0,00 Kč
025	Myčka na mytí kelímků se zabudovaným sušením. Délka programu: *60 / 90 / 120 sec. a speciální cykly Spotřeba vody: 1,8 l/košík Objem nádrže: 10,6 l Ohřev nádrže : 1,7 kW Napájení: 400/50/3N (230/50/1) Celková spotřeba energie : standardní6.7 kW 3 x 16 A Mycí čerpadlo : 0,5 kW 350 l/min Velikost koše: 500 x 500 mm Nakládací výška: 425 mm Hlučnost : 60,5 db.	Hobart PREMAX GP/FP se sušením TOP-DRY	600x603x825	ks	1	400	6,7			x	x		230 000,00 Kč	230 000,00 Kč
025a	Automatický změkčovač vody včetně 25 kg tabletové soli kapacita nádoby: 8 l. náplň pryskyřice: 5,6lteplota vody: 8-25 °C váha: 12 kg. zabráňuje zavápnění zařízení a tím chrání přístroj před poškozením, elektromechanická řídicí jednotka. možnost nastavení trvání každé regenerační fáze. regenerace tabletovou solí. bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu. vstupní tlak: 2-8 bar. připojení na šrbení 3/4" s vnitřním závitem. maximální doporučený průtok: 1400l/hod. snadná instalace díky automatickému instalačnímu programu, sterilizace pryskyřice během regenerace. automatické sledování hladiny soli v nádrži. směšovací šroub - lze nastavit tvrdost vody podle potřeb uživatele	AL08	300x455x540	ks	1	230	0,005			x			14 990,00 Kč	14 990,00 Kč
026	Mycí stůl s lisovaným dřezem, tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovndí desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní lem 40 mm. Dřez vlevo 400x400x250, Baterie dřezová otočná Easy. Sífon T 705 jednoduchý, vpravo místo pro myčku	KSVO	1400x700x900	ks	1					x	x	x	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč

027	Myčka nádobí a skla v dvoupášťovém provedení s odpadní m čerpadlem. Kapacita 20/40/60 košů za hodinu. Mycí cyklus 60/90180". Rozměr koše 500x500 mm, maximální vstupní výška 385 mm. Spotřeba vody 1,8l na cyklus. Spodní i horní kompozitní otočná ramena společná pro mytí i oplach se systémem click-clak pro snadné odejmutí. Dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený elektronicky. Termostop, regulovatelný termostat bojleru, odpadní čerpadlo. Plastový filtr vany snadno vyjímatelný. Samočištění program, krátký mycí program pro lehce zašpiněné nádobí, standardní mycí program pro běžně zašpiněné nádobí, dlouhý mycí program pro silně zašpiněné nádobí, vypouštěcí cyklus. Základní příslušenství: 1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory, 1x mycí prostředek 12kg, 1x oplachový prostředek 10 kg	NT 52 TP	600x600x820	ks	1	400	7,9		x	x		x	66 900,00 Kč	66 900,00 Kč
027a	Automatický změkčovač vody včetně 25 kg tabletové soli kapacita nádoby: 8 l. náplň pryskyřice: 5,6l teplota vody: 8-25 °C váha: 12 kg, zabráňuje zavadnění zařízení a tím chrání přístroj před poškozením, elektromechanická řídicí jednotka. možnost nastavení trvání každé regenerační fáze. regenerace tabletovou solí. bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu. vstupní tlak: 2-8 bar. připojení na šrbení 3/4" s vnitřním závitem. maximální doporučený průtok: 1400l/hod. snadná instalace díky automatickému instalačnímu programu, sterilizace pryskyřice během regenerace. automatické sledování hladiny soli v nádrži. směšovací šroub - lze nastavit tvrdost vody podle potřeb uživatele	AL08	300x455x540	ks	1	230	0,005			x			14 990,00 Kč	14 990,00 Kč
028	Mycí stůl s lisovanými dřezy - tloušťka prolamované pracovní desky 40 mm, lisované dřezy 300x340x250 mm a 300x340x200 mm vlevo. 2x otvor pro dřezovou baterii. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní, pravý a levý lem 40 mm. Včetně dvou baterií a sifónů.	KSVK	1400x700x900	ks	1					x	x	x	24 025,00 Kč	24 025,00 Kč
029	Pracovní stůl s trnoží - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní a levý lem 40 mm. Doměrek	KSPT	250x510x900	ks	1								4 980,00 Kč	4 980,00 Kč
030	Vstupní stůl k myčce, materiál nerez, tloušťka plechu 1,2mm, Nohy jekl 40x40mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, zadní oplachová stěna 150mm, dřez 450x450x250mm, šířka dráhy koše 510mm, hloubka 10mm, umístění vlevo, otvor pro shoz odpadu. Otvor pro baterii, Baterie BSP s pružinovou sprchou, pákové ovládání, ohebný sprchový nástavec připojení 1/2" přípojně hadice 400 mm, včetně sifonu	KSMD L + BSP	1000x700x900 40x300x400	ks	#####					x	x	x	23 079,00 Kč	23 079,00 Kč

031	Myčka průběžná dvouplášťová se zabudovaným změkčovačem a rekuperací, Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow, Samočisticí cyklus Rozměr koše: 500 × 500 mm, LCD multifunkční displej, Spotřeba vody: 2,2 l / cyklus, Doba cyklu: 60–90–180 sekund, Objem bojleru: 12 l (7 kW), Objem vany: 22 l (2,5 kW), Vestavěný změkčovač vody – chrání zařízení a zlepšuje kvalitu mytí, Rekuperace tepla – úspora až 40 % energie díky využití zbytkového tepla a páry, LCD displej, samočisticí cyklus, USB port, dávkovací čerpadla na mycí i oplachovou chemiiEnergySaving – snižuje teplotu boileru pro úsporu energie, HotWash & QuickReady – zrychlený ohřev vody pro rychlejší provoz, ProRinse & DuoFlow – efektivní oplach a mytí s nerezovými rameny, ProSoft – tlumené dovírání dveří pro ochranu nádobí, ProGlide – snadné otevírání díky protizávaží.	TTA 112 REC ABT	836x721x2265	ks	1	400	10,2				x		x	237 900,00 Kč	237 900,00 Kč
032	Výstupní stůl k myčce, materiál nerez,tloušťka plechu 1,2mm, Nohy jekl 40x40mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, zadní oplachová stěna 150mm, šířka dráhy koše 510mm, hloubka 10mm, umístění vpravo	KSM P	1000x700x900	ks	1									11 564,00 Kč	11 564,00 Kč
033	Police jednopatrová - tuhá svařovaná konstrukce, jekl 40x40 mm	KPOZJ	950x300	ks	1									3 630,00 Kč	3 630,00 Kč
034	Pracovní stůl s trnoží - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovndí desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní a levý lem 40 mm.	KSPT	450x700x900	ks	1									6 960,00 Kč	6 960,00 Kč
034a	Mycí dřez se svařovanou vanou 600x500x300 mm, desky 40 mm. Síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Otvor pro baterii, zadní a pravý lem 40 mm. Baterie BSP s pružinovou sprchou, pákové ovládání ohebný sprchový nástavec připojení 1/2" přípojně hadice 400 mm, včetně sifonu	KSDSV + BSP	700x700x900 40x300x400	ks	1						x	x	x	15 932,00 Kč	15 932,00 Kč
035	Regál skladový s plnými policemi. Konstrukce z jeklů 40/40mm vyztužené podélnými výztuhami.nosnost na jednu polici 50kg. síla plechu nerezových ploch 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Nosnost na jednu polici 50kg	KRGP	700x400x1800	ks	2									12 614,00 Kč	25 228,00 Kč
036	Pracovní stůl s trnoží - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovndí desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. místo pro mrazicí skříň.	KSPT	1100x700x900	ks	1									8 814,00 Kč	8 814,00 Kč
037	Stolový nástavec dvoupatrový. Celonerezové provedení. Police tl. 40 mm vyztužená podélnou výztuhou. Tuhá svařovaná konstrukce, jekl 40x40 mm. Provedení bez lemů.	KSND	1000x300x600	ks	2									8 781,00 Kč	17 562,00 Kč

038	Vodní lázeň elektrická GN 1/1 s podestavbou, Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4, Materiál AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění, Kontrolky chodu a nahlátí, Typ vrchní desky, Prolisovaná - komfortní údržba čištění, Materiál vrchní desky AISI 304, Tloušťka vrchní desky [mm] 1.20, Maximální teplota zařízení [°C]90, Minimální teplota zařízení [°C] 30, Bezpečnostní prvky bezpečnostní pojistka proti samovolnému vypouštění, Nastavitelné nožičky, Počet van 1, Materiál vany AISI 304 - vysokojakostní nerez, Konstrukce topného tělesa, Topné těleso pod dnem vany, Napouštění vody automatický ventil ovládaný tlačítkem, Typ výpusti Na čelní panel, Výpust s bezpečnostní pojistkou	BM 70/40 E	400x700x900	ks	1	230	1,6			x	x	23 900,00 Kč	23 900,00 Kč
039	Stolový nástavec dvoupatrový. Celonerezové provedení. Police tl. 40 mm vyztužená podélnou výztuhou. Tuhá svařovaná konstrukce, jekl 40x40 mm. Provedení bez lemů.	KSND	1500x300x600	ks	1							11 381,00 Kč	11 381,00 Kč
040	Pracovní stůl se dvěma spodními policemi - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní lem 40 mm	KSPP	1000x700x900	ks	1							10 939,00 Kč	10 939,00 Kč
041	Sporák indukční Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5 Materiál Nerez Typ vrchní desky Prolisovaná - komfortní údržba čištění Materiál vrchní desky Sklokeramika Tloušťka vrchní desky [mm] 2.00 Počet zón 4 Příkon zóny 2,5 Počet stupňů regulace výkonu 7 Servisní přístup Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny Doplnující informace - kontaktní sklokeramická deska – předává energii přímo do pokrmu Počet ploten 4	PCI-78ET	800x705x900	ks	1	400	10					359 900,00 Kč	359 900,00 Kč
042	Police jednopatrová - tuhá svařovaná konstrukce, jekl 40x40 mm	KPOZJ	2200x300	ks	1							6 281,00 Kč	6 281,00 Kč
043	Pracovní stůl se dvěma spodními policemi - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní lem 40 mm	KSPP	1800x700x900	ks	1							15 457,00 Kč	15 457,00 Kč
044	Grilovací deska 80x51 elektrická kombinovaná s podestavbou, Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 Materiál AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění Kontrolky chodu a nahlátí Materiál vrchní desky Prolisovaná ocel Tloušťka vrchní desky [mm] 1.20, Povrchová úprava pískovaný povrch bez povlaku, Maximální teplota zařízení [°C] 200, Minimální teplota zařízení [°C] 50, Servisní přístup Zepředu odejmutím čelního panelu, Bezpečnostní termostat, Nastavitelné nožičky, Rozměr grilovací desky [mm x mm] 800 x 510, Tloušťka grilovací desky [mm] 12.00, Zásuvka na odpadní tuk, Nezávislé topné zóny, Samostatné ovládání pro každou topnou zónu, Odnímatelný lem, Typ povrchu zařízení Kombinovaný	FTHR 70/80 E	800x700x900	ks	1	400	9					47 900,00 Kč	47 900,00 Kč

045	Pracovní stůl - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní lem 40 mm	KSPT	200x700x900	ks	2							4 350,00 Kč	8 700,00 Kč	
046	Fritéza elektrická dvojitá 0,8 kW/l, 17+17 l s podstavbou, Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4, Vnější barva zařízení Nerezové, Materiál AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění, Typ vrchní desky Prolisovaná - komfortní údržba čištění, Materiál vrchní desky Nerezová ocel, Tloušťka vrchní desky [mm] 1.20, Typ ohřevu zařízení Přímý, Standardní výbava k zařízení víko, koš, Objem vany [l]17+17, Rozměr vany [mm x mm x mm]300 x 342 x 244, Maximální teplota zařízení [°C]100, Minimální teplota zařízení [°C]50, Bezpečnostní termostat, Nastavitelné nožičky, Materiál tělesa AISI 304, Počet košů 2, Počet van 2, Rozměr koše [mm] 2x 280 x 300 x 120, Materiál vany AISI 304 - vysokojakostní nerez, Poměr příkon/litr [kW/l]0.80, Typ výpusti Do podestavby, Výpust, Umístění ohřevu Vnitřní	FE 70/80 E	800x700x900	ks	1	400	27					81 900,00 Kč	81 900,00 Kč	
047	Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný automatické mytí levé dveře 10x GN 1/1, Materiál AISI 304, Vnější barva zařízení Nerezové, Nastavitelné nožičky, Řízení vlhkosti nepřímé měření, Stohovatelnost, Typ ovládání Dotykové, možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce), Typ vývinu páry Nástřik, Komínek pro odtah vlhkosti, Velikost displeje 7", Delta T tepelná úprava, Sjednocené dokončení pokrmů EasyService, Vaření přes noc, Mycí systém otevřený, Typ mycího prostředku, Tekutý mycí detergent + oplach vodou, Více úrovně vaření, Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť, Nízkoteplotní tepelná úprava od 50 °C Zastavení ventilátoru, Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný, Typ osvětlení LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně, Materiál a tvar komory AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění, Reverzibilní ventilátor, Funkce udržovací skříně, Standardní výbava k zařízení 1-bodová sonda, Materiál tělesa Incoloy, Sonda, Sprcha Ruční (volitelná), Rozteč mezi zásuvy [mm] 74, Funkce uzení, Vnitřní osvětlení, Nízkoteplotní tepelná úprava, Počet rychlostí ventilátoru 3, Počet programů 1000, USB port pro nahrání receptů a aktualizaci firmware, Konstrukce dveří Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění, Počet přednastavených programů 100, Počet kroků receptu 9, Minimální teplota zařízení [°C]50, Maximální teplota zařízení [°C] 300, Typ ohřevu zařízení Kombinace páry a horkého vzduchu, HACCP, Počet GN / EN zařízení10. Podstavec pod konvektomat s jedním sloupcem vsunů, vsuny vpravo, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků , síla plechu 1,2 mm, u ostatních nerezových částí síla plechu 0,8 mm. nohy opatřeny plastovým stavitelným šroubem.	MPDN 1011 X ELAM + PKMP 1011	907x752x1023 830x570x700	ks	1	400	17,4		x	x		x	189 190,00 Kč	189 190,00 Kč

047a	Automatický změkčovač vody včetně 25 kg tabletové soli kapacita nádoby: 8 l. náplň pryskyřice: 5,6l,teplota vody: 8-25 °C váha: 12 kg. zabráňuje zavadnění zařízení a tím chrání přístroj před poškozením, elektromechanická řídicí jednotka. možnost nastavení trvání každé regenerační fáze. regenerace tabletovou solí. bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu. vstupní tlak: 2-8 bar. připojení na šrbení 3/4" s vnitřním závitem. maximální doporučený průtok: 1400l/hod. snadná instalace díky automatickému instalačnímu programu, sterilizace pryskyřice během regenerace. automatické sledování hladiny soli v nádrži. směšovací šroub - lze nastavit tvrdost vody podle potřeb uživatele	AL 08	300x455x540	ks	1	230	0,005			x			14 990,00 Kč	14 990,00 Kč
048	Pracovní stůl s trnoží - tloušťka pracovní desky 40 mm. Pracovní deska podlepena dřevotřískou se zdravotně nezávadným nátěrem, síla plechu u pracovní desky 1,2 mm, u ostatních nerezových ploch síla plechu 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Zadní a pravý lem 40 mm. Pracovní deska s odstarněným jedním rohem pravoúhlým výřezem 250x250mm.	KSPT	510x700x900	ks	1								9 465,00 Kč	9 465,00 Kč
049	Tříděvňový chladicí stůl s dřezem pro uložení GN1/1, obsah: 452l. 3 x samozavíratelná dvířka. celonerezové provedení - zadní stěna pozinkovaná. chlazení: ventilované. chladicí agregát VPRAVO provozní teplota: -2/+8°C. termostat: digitální, chladivo R290 pracovní deska s lemem vzadu 40mm. základní příslušenství: 3 x rošt. izolace stěn o síle 50 mm a hustotě 40 kg/m3 energetická třída: C Rozměry dřezu: 340 x 370 mm. Baterie dřezová otočná Easy. Sífon T 705 jednodřez.	RT 3 DS	1790x700x900	ks	1	230	0,4			x	x	x	57 900,00 Kč	57 900,00 Kč
050	Regál skladový s roštovými policemi. Konstrukce z jechlů 40/40mm vyztužené podélnými výztuhami.nosnost na jednu polici 50kg. síla plechu nerezových ploch 0,8 mm. Nohy jekl 40x40 mm opatřeny plastovým stavitelným šroubem, pevná svařovaná konstrukce z nerezových prvků. Nosnost na jednu polici 50kg	KRGR	1500x400x1800	ks	1								23 652,00 Kč	23 652,00 Kč
051	Skříň chladicí 570 l, bílá barva, Energetická třída B, Chladivo R290, Typ chlazení Statické s ventilátorem, Materiál Nerez, Min teplota okolí [°C] 10, Max. teplota okolí [°C] 38, Rošt 657x503 mm, Typ vlastností zařízení Chladicí, Objem komory [l] 475,3, Objem brutto [m3] 1.229, Objem netto [m3] 1.075, Materiál vrchní desky plech, Nastavitelné nožičky, Tloušťka izolace [mm]70, Otevírání zařízení Oboustranné, Těsnění, Počet dveří 1, Agregát , Typ ovládání Digitální, Zámek dveří, Roční spotřeba energie [kWh/rok] 486, Minimální teplota zařízení [°C] 0, Maximální teplota zařízení [°C]10, Cyklus řízeného rozmrazování, Hlučnost přístroje [dB] 50,4-51,1, Nosnost [kg]30, Hmotnost chladiva [g]81.00, Počet roštů 4, Rozměr roštu [mm x mm] 657x503, Klimatická třída 4	DRR 600	775x750x1850	ks	2	230	0,175						21 900,00 Kč	43 800,00 Kč

052	Skříň mrazicí 570 l, GN 2/1 bílá, Energetická třída I, Chladivo R600, Typ chlazení Statické s ventilátorem, Materiál Nerez, Min teplota okolí [°C] 10, Max. teplota okolí [°C] 38, Rošt 657x503 mm, Typ vlastností zařízení mrazicí, Objem komory [l] 464,8, Objem brutto [m3] 1.229, Objem netto [m3] 1.075, Materiál vrchní desky plech, Nastavitelné nožičky, Tloušťka izolace [mm]70, Otevírání zařízení Oboustranné, Těsnění, Počet dveří 1, Agregát, Typ ovládání Digitální, Zámek dveří, Roční spotřeba energie [kWh/rok] 1497, Minimální teplota zařízení [°C] -10, Maximální teplota zařízení [°C]-22, Cyklus řízeného rozmrazování, Hlučnost přístroje [dB] 50,4-51,1, Nosnost [kg]30, Hmotnost chladiva [g]51.00, Počet roštů 6, Rozměr roštu [mm x mm] 657x503, Klimatická třída 4	DFR 600	775x750x1850	ks	1	230	0,217						24 900,00 Kč	24 900,00 Kč
053	Skříň mrazicí 130 l podstolová, Energetická třída B, Chladivo R290, Typ chlazení Statické, Materiál Nerez, Vnější barva zařízení Bílé, Min teplota okolí [°C] 10, Max. teplota okolí [°C] 38, Typ vlastností zařízení 2 Mrazicí, Objem komory [l] 87,1, Objem brutto [m3] 0.407, Objem netto [m3] 0.321, Materiál vrchní desky Bílý plech, Nastavitelné nožičky, Tloušťka izolace [mm] 70, Otevírání zařízení Oboustranné, Těsnění, Počet dveří 1, Agregát, Typ ovládání Digitální, Zámek dveří Ano, Roční spotřeba energie [kWh/rok] 621, Minimální teplota zařízení [°C] -10, Maximální teplota zařízení [°C] -18	DRF 200	595x650x830	ks	1	230	0,158						12 200,00 Kč	12 200,00 Kč
	Doprava, montáž, montážní materiál, uvedení do provozu, odzkoušení zařízení, výchozí revizní zprávy, zaškolení			ks	1								199 580,00 Kč	199 580,00 Kč
Celkový investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů bez DPH														2 694 369,00 Kč

Pokud není stanoveno jinak, činí povolená odchylka od orientačních rozměrů +/- 10%. Veškerý nerezový nábytek musí být zaměřen do výroby na místě dle skutečných prostorových poměrů v místě osazení. Součástí dodávky je i veškerý materiál potřebný k montáži zařízení na koncové prvky ELEKTRO / ZTI, včetně koordinace s těmito profesemi.